

# CarAlarm MetaService



TIPO DI AUTOVETTURA ED ANNO DI PRODUZIONE

**FORD FIESTA 2002**

SCHEDA NUMERO

**12.28**

## PUNTO DI ALLOGGIAMENTO DELLE CENTRALI ANTIFURTO

**Centrali compatte e sirene:** posizionare nel vano motore dietro al fanale sul passaruota lato guida

**Centrali di comando e accessori:** sotto al cruscotto lato guida

## ALIMENTAZIONE ANTIFURTO

**Positivo:** collegarsi ad una derivazione in scatola fusibili

**Negativo:** collegarsi alla predisposizione originale del costruttore

## BLOCCO MOTORE

**Motorino di avviamento:** interrompere il filo **Grigio/Nero** (pos. n° 7) nel connettore nero a 7 poli individuabile direttamente sul commutatore blocco chiave di avviamento.

**Pompa carburante:** interrompere il filo **Verde/Arancio** nel cablaggio che alimenta i servizi posteriori dietro al battitacco lato guida.

## ODOMETRO

### POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

Collegarsi al filo **Verde/Blu** (pos. n° 2) individuabile nel connettore Bianco a 23 poli della centralina sotto al cruscotto lato guida.

### CHIUSURA CENTRALIZZATA (Collegamento con allarme radiocomandato)

**Comandi di tipo negativo.**

Collegarsi al filo **Nero/Rosso** (pos. n° 9) per la chiusura nel connettore Verde a 23 poli e al filo **Nero/Verde** (pos. n° 11) per l'apertura nel connettore Grigio a 23 poli sulla centralina sotto il cruscotto lato guida.

### AZIONAMENTO ALLARME PASSIVO (Collegamento con allarme inseribile da trasmettitore originale vettura)

Seguire le modalità di collegamento in **ALLEGATO 12.28.1**

## INDICATORI DI DIREZIONE

Collegarsi al filo **Blu/Rosso** (pos. n° 1) e **Blu** (pos. n° 6) nel connettore Grigio a 23 poli della centralina sotto al cruscotto lato guida.

## PROTEZIONE PORTIERE E BAULE

Collegarsi al filo **Nero/Blu** (pos. n° 3) nel connettore Grigio a 23 poli della centralina sotto al cruscotto lato guida.

## PROTEZIONE COFANI (L)

**Cofano motore:** installare il pulsante presente in confezione.

## ALZACRISTALLI ELETTRICI

Impianto con polarità negativa a riposo, interrompere solo i fili che forniscono la polarità positiva in fase di salita.

**Anteriore sinistro:** interrompere il filo **Bianco** (pos. n° 1) nel connettore a Nero a 7 poli collegato sulla pulsantiera in porta lato guida.

**Anteriore destro:** interrompere il filo **Bianco/Viola** nel cablaggio in uscita porta lato guida.

# CarAlarm MetaService



TIPO DI AUTOVETTURA ED ANNO DI PRODUZIONE

SCHEDA NUMERO

FORD FIESTA 2002

12.28.1

## ALLEGATO DI MONTAGGIO M750/2

FUNZIONE	COLORE CAVO M750	COLORE CAVO VETTURA	POSIZIONE CAVO SU VETTURA
Comando inserimento	ROSSO/NERO	GIALLO/ROSSO (pos. n° 3)	Connettore Verde a 23 poli sulla centralina chiusure posizionata sulla sinistra sotto al volante.
Comandodisinserimento	ROSSO/BIANCO	BIANCO/ROSSO (pos. n° 4)	Connettore Verde a 23 poli sulla centralina chiusure posizionata sulla sinistra sotto al volante.
Inibizione	ROSSO/GIALLO	NERO/BIANCO (pos. n° 10)	Connettore Grigio a 23 poli sulla centralina chiusure posizionata sulla sinistra sotto al volante.
		NERO/VERDE (pos. n° 11)	
Inibizione	AZZURRO/GIALLO	NON COLLEGARE	

Collegarsi come da schema seguente



