

## Programma di manutenzione

<b>Modello</b> L - Mahodopera - fatturazione a costo aggiuntivo	Fiesta 2008 75	<b>N. ordine/riparazione</b>		
<b>Versione</b>	1.4L DURATEC/GPL (05/2009 - 01/2013)	<b>Targa N.</b>		
<b>Stato strada</b>	5 Anni (100000 km)	<b>Immatricolazione Data</b>		
<b>Strumentazione, spie di segnalazione e avvisatore acustico</b>	Controllare il funzionamento	<b>Codice autoradio</b>		
		<b>Chilometraggio</b>	km	
<b>Frizione</b>	Controllare il funzionamento / registrare se necessario			
<b>Riparazione al Sistema di vetro</b>	Controllare il funzionamento e le condizioni, quindi procedere all'eventuale regolazione/riparazione/sostituzione (è necessario un ordine separato)			
<b>Interno del veicolo</b>				
<b>Spie di segnalazione luci esterne; luci quadro strumenti</b>	Controllare il funzionamento / le condizioni			
<b>Filtro antiodore</b>	Sostituire			
<b>Sotto il veicolo</b>				
<b>Motore</b>	Scaricare l'olio e sostituire il filtro			
<b>Pneumatici</b>	Verificare il livello di usura e lo stato, soprattutto in corrispondenza della parete del pneumatico, prendere nota della profondità del battistrada DA ___ mm, SA ___ mm, SP ___ mm, DP ___ mm			
<b>Sistema frenante</b>	Con le ruote montate, controllare se le pastiglie dei freni e i dischi sono usurati. Controllare i tamburi dei freni posteriori - in caso di perdite anomale di liquidi, l'ulteriore controllo e la riparazione del guasto devono essere eseguiti con ordine separato (più spesso in condizioni di utilizzo pesante).			
<b>Esterno del veicolo</b>				
<b>Motore</b>	Rabboccare l'olio motore. Azzerare l'indicatore di cambio olio, se presente.			
<b>Pneumatici</b>	Registrazione la pressione			
<b>Ruotino di scorta</b>	Registrazione la pressione, controllare lo stato d'usura e le condizioni (prendere nota della profondità del battistrada) _____mm			
<b>Storico assistenza e decalcomania avviso scadenza</b>	Aggiornare storico assistenza veicolo (libretto interventi/storico assistenza digitale (DSR) e affiggere decalcomania su montante B lato guida			
<b>Sistema a gas</b>				
<b>Componenti del sistema GPL</b>	Effettuare un controllo visivo della disposizione e dell'installazione dei componenti del sistema			
<b>Tubazioni e flessibili gas</b>	Effettuare un controllo visivo per individuare eventuali tracce di sfregamenti e accertare la corretta disposizione e installazione			
<b>Tubazioni e flessibili del sistema di raffreddamento</b>	Effettuare un controllo visivo per individuare l'eventuale presenza di perdite, sfregamenti e allentamenti			
<b>Installazione elettrica</b>	Effettuare un controllo visivo			
<b>Cartuccia filtro gas</b>	Sostituzione (lato bassa pressione e valvola magnete filtro bagnato)			
<b>Sistema GPL</b>	Verificare l'eventuale presenza di perdite; controllare il funzionamento e registrare la pressione, se necessario			
<b>Prova su strada</b>	Prova su strada finale, controllo di funzionamento del sistema GPL			
<b>Manutenzione straordinaria (fatturazione separata)</b>				
<b>Sistema frenante</b>	Ogni 2 anni - Sostituire il liquido freni (Operazione N. 12 154 4)			L
<b>Aria condizionata</b>	Ogni 3 anni: controllare la temperatura sul tubo di uscita dell'evaporatore. Verificare se le tubazioni di aria condizionata sono danneggiate e controllarne la tenuta (LTS 34 619 1) (Bollettino Tecnico per il Servizio n. 67/2002)			L
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Ogni 10 anni - Scaricare, lavare e rifornire con Super Plus (Operazione N. 24 122 4)			L

**Programma di manutenzione**

Indipendente

<b>Manutenzione straordinaria (fatturazione separata)</b>		
<b>Cinghia della distribuzione</b>	Sostituire Ogni 160 000 km o dopo 8 anni (Operazione N. 21 304 9)	<b>L</b>
<b>Cinghie comando accessori</b>	Ogni 160 000 km/8 anni: Sostituire la cintura anteriore (Operazione N. 21 567 5)	<b>L</b>
<b>Servizi supplementari e offerte aggiuntive * (opzionali - su richiesta del cliente / addebitati separatamente)</b>		
<b>Pacchetto di manutenzione sistema di aria condizionata</b>	Controllo del sistema di aria condizionata (A/C). Applicazione del detergente A/C al sistema di distribuzione dell'aria. (Operazione N. 54 552 4)	<b>L</b>
<b>Filtro antiodore più</b>	Aggiornamento del filtro antiodore alla versione filtro antiodore plus.	